



序号	图号	名称	材质	数量	备注
10	JYA5001-10	尾部	PVC	1	
9	JYA5001-09	内塞	炳烯	1	
8	JYA5001-08	塑料帽	聚碳酸脂	1	代用: 金属帽(4-1锌)镀
7	JYA5001-07	梅花夹	炳烯	1	镀三瓣
6	JYA5001-06	PIN针	锡磷青铜	3	镀银
5	JYA5001-05	按键	4-1锌	1	镀镍
4	JYA5001-04	橡皮卡圈	PVC	1	
3	JYA5001-03	弹簧片	1Cr8Ni9Ti	1	
2	JYA5001-02	管座	PBT	1	黑
1	JYA5001-01	外壳	4-1锌	1	镀镍、黑

技术要求

- 1、产品平直，表面不得有碰伤痕、砂孔、缺料、变形、裂纹、毛刺或飞边、氧化等现象。
- 2、表面镀镍，镀层应色泽一致；无起泡、擦伤、脱落现象。
- 3、未注公差均按GB1804-79-IT12级。

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.

品名	YSiK3P圆形连接器 装配图	图号	1068
设计	孙济雷	20160227	客户图号
审核	樊四清	20160227	数量
标准化	姜艳	20160227	比例